



**Grigolin**  
evoluzioni costruttive

Nervesa della Battaglia

21 aprile 2021

Spett.

**Walls s.r.l.**

Interventi: **Offerta economica per cicli di intonacatura e di rasatura di pareti costruite con casseri in EPS a perdere**

# Pareti esterne

## A spessore (intonaco di fondo)

Strato	Prodotto	Descrizione	Spessore	Consumo		
Rinzaffo	<b>RG 12</b>	<i>Intonaco aggrappante per superfici lisce</i>		5 kg/mq ca. per cm di spessore		
Intonaco di fondo	<b>FG 99</b>	<i>Intonaco di fondo alleggerito, fibrorinforzato e idrofugato</i>	2 - 4 cm	11 kg/mq ca. per cm di spessore		
Oppure	<b>Intonaco pratico</b>	<i>intonaco leggero, fibrato</i>	2 - 4 cm	13 kg/mq ca. per cm di spessore		
Rasatura	<b>AG 10 Rasotherm</b>	<i>Rasante polivalente in polvere di colore chiaro</i>	3 mm	1,5 kg/mq ca. per mm di spessore		
Rete in fibra di vetro alcali-resistente annegata nella rasatura						

## Rasatura armata anche a spessore

Strato	Prodotto	Descrizione	Spessore	Consumo		
Rasatura armata a spessore senza ponte di aderenza	<b>Multicalce</b>	<i>Rasante alleggerito di colore chiaro</i>	Fino a 2 cm	1,5 kg/mq per mm di spessore		
Rete in fibra di vetro alcali-resistente annegata nella rasatura						

## Finitura con intonachino acrilico

Preparazione del supporto	<b>PRIMER UNI-KO GM</b>	<i>Fondo riempitivo universale per intonachini a spessore</i>	0,14 litri/mq			
Finitura decorativa	<b>ONE COAT</b>	<i>Intonachino acrilico antialga per esterni 0,7-1-1,2-1,5-2-3 mm</i>	1 mm: 1,6 - 2,0 kg/mq 1,2 mm: 1,8 - 2,2 kg/mq			

# Pareti interne

## base cemento

Strato	Prodotto	Descrizione	Spessore	Consumo		
Rinzaffo	<b>RG 12</b>	<i>Intonaco aggrappante per superfici lisce</i>		5 kg/mq ca. per cm di spessore		
Intonaco di fondo	<b>INTONACO PRATICO</b>	<i>intonaco leggero, fibrato</i>	1,5 - 2 cm	13 kg/mq ca. per cm di spessore		
Finitura	<b>FG 56B</b>	<i>Intonaco di finitura per interni ed esterni di colore chiaro</i>	3 mm	1,5 kg/mq ca. per mm di spessore		

### CONDIZIONI COMMERCIALI

Ove non altrimenti specificato, i prodotti vengono forniti su bancali reversibili cauzionati.

I prezzi sopraindicati si intendono franco partenza dagli stabilimenti del Gruppo Grigolin di Ponte della Priula (TV), Medesano (PR), Bosco Marengo (AL), Colleferro (RM).

Per i costi di trasporto vale il listino Fornaci Calce Grigolin

Condizioni di pagamento da concordare